BOLETIM TÉCNICO

ECO IMPERPLAS 01 WB

Impermeabilizante e Plastificante

DESCRIÇÃO

O **ECO IMPERPLAS 01 WB - Aditivo Impermeabilizante e Plastificante** para concreto e argamassas cimentícias, a base de copolímeros balanceados e silicones tecnológicos sua formulação atua em todas as interfaces do substrato, protegendo e prolongando a vida útil.

Impermeabiliza, plastifica, promove a fluidez, trabalhabilidade e aderência, fazendo a ligação em todas as partes envolvidas no traço reduzindo significativamente a formação de micro fissuras.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Concretos;
- Radier;
- Concreto aparente;
- Baldrames;
- Pré fabricados;
- Chapisco e reboco;
- Pisos em geral e contrapisos;
- Fibrocimentos em geral;
- Lajes em geral;
- Canaletas de concreto;

DADOS TÉCNICOS

Característica	Valor	Observações
Densidade	0,95 a 1,1	g/cm³
PH	8 a 10	-
Dosagem Recomendado	1 à 5%	Sobre a massa do cimento
	1%	Chapisco e reboco
	2%	FCk 20 – lajes e contra pisos
	2 à 3%	FCk 30 – Radier e baldrames
	4 à 5%	FCk 40 – Piso de Alta performance, projetos especiais

DADOS DO PRODUTO

Tipo de produto	Impermeabilizante e Plastificante, Concretos e Argamassas
Estado	Líquido
Cor	Branco Leitoso/Cinza
Composição	Aditivos e Copolímeros
Armazenagem	Local seco, arejado e coberto
Validade	6 meses
Embalagens	5, 20, 50 e IBC1000 Litros

VANTAGENS

O **ECO IMPERPLAS 01 WB** apresenta elevada durabilidade, mantendo sua ação impermeabilizante e plastificante ao longo do tempo, com efeito duradouro.

Melhora a trabalhabilidade, aderência, reduz significativamente as micro fissuras e tem ação hidro-repelente.

INSTRUÇÃO DE USO

Instruções de Aplicação e Recomendações Técnicas

A eficiência do sistema impermeabilizante e plastificante do ECO IMPERPLAS 01 WB está diretamente relacionada ao correto preparo do substrato e execução.

Adicionar diretamente a argamassa ou concreto, deixando a mistura homogenia nas porcentagens conforme tabela acima.

Cura:

Deve respeitar rigorosamente a cura do substrato concreto ou da argamassa.

O ECO IMPERPLAS 01 WB não interfere na cura do substrato, argamassa ou concreto.

Materiais constituintes:

A qualidade dos materiais utilizados no concreto e argamassa, é fundamental para o desempenho do sistema.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA SEGUIR FDS

A garantia está condicionada à correta utilização do produto, em conformidade com as diretrizes estabelecidas neste boletim.

Produto não classificado como perigoso.

Atendimento personalizado e informações ligue (15) 99829-1285

REV03 - 10/2026. Cópias impressas não são controladas.

Químico responsável: CRQ IV 04454659

Escaneie para acessar a versão atualizada